

600 シリーズ (電荷出力タイプ)

特長	超小型		小型		汎用型
		防水型			
形状					
型名	611	611W	612	613	606ST
感度 (pC/m/s ²)	約 0.035 ± 20%	約 0.0459 ± 15%	0.17 ± 20%	0.35 ± 20%	1.0 ± 15%
横感度 (max.)	5%		5%	5%	5%
静電容量	580pF ± 20% (ケーブル3m付)		640pF ± 20%	800pF ± 20%	500pF ± 20%
補償温度範囲	- 50 ~ 160℃		- 50 ~ 160℃	- 50 ~ 160℃	- 20 ~ 140℃
周波数応答 (±3dB)	fc ~ 20,000Hz		fc ~ 18,000Hz	fc ~ 15,000Hz	fc ~ 15,000Hz
共振周波数	約 60kHz		約 46kHz	約 35kHz	約 60kHz
使用最大加速度 (m/s ²)	±100,000	±10,000	± 10,000	± 10,000	± 50,000
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
グラウンド	ケースグラウンド		ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	3m 直出し		別売: CL-601/602/600	別売: CL-601/602/600	別売: CL-601/602/600
コネクタ	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)		C29-103R (M3 ネジ)	C29-103R (M3 ネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)
ケース材質	チタン		チタン	チタン	SUS303
質量	約 0.2g (ケーブル含まず)		約 0.8g	約 2.3g	約 10g
外形寸法 (mm) (コネクタ含まず)	Φ3.5×2.5H	Φ3.6×3.3H	Φ 6.5 × 4.2H	Φ 10.0 × 5.5H	12HEX × 16H
外形寸法図 (mm)	 <p>611W JIS C0920 IPX8 に準ずる 耐圧 6kg/cm²</p>				