



600 シリーズ (電荷出力タイプ)

特長	汎用型		高感度型	低周波型	高温度型
	トップコネクター型				
形状					
型名	608	608T	607 <small>受注生産</small>	608LF <small>受注生産</small>	620HT
感度 (pC/m/s ²)	5 ± 10%		10 ± 10%	5 ± 20%	5 ± 20%
横感度 (max.)	5%		5%	5%	5%
静電容量	1,000pF ± 20%		1,000pF ± 20%	1,000pF ± 20%	1,000pF ± 20%
補償温度範囲	- 40 ~ 150℃		- 20 ~ 140℃	- 20 ~ 120℃	- 20 ~ 250℃
周波数応答 (±3dB)	fc ~ 12,000Hz		fc ~ 8,000Hz	fc ~ 11,000Hz	fc ~ 10,000Hz
共振周波数	約 30kHz		約 20kHz	約 25kHz	約 25kHz
使用最大加速度 (m/s ²)	± 16,000		± 10,000	± 5,000	± 8,000
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	32,000		20,000	10,000	16,000
グランド	ケースグランド		ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド
ケーブル	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)		別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)	別売: CL-620B/CL-620M
コネクター	ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ)		ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ)	ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ)	ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ)
ケース材質	SUS303		SUS303	SUS303	SUS303
質量	約 29g	約 25g	約 36g	約 23g	約 38g
外形寸法 (mm) (コネクター含まず)	14HEX × 30H	14HEX × 25H	14HEX × 32H	14HEX × 25H	14HEX × 29H
外形寸法図 (mm)	