





700 シリーズ (電圧出力タイプ・プリアンプ内蔵型)

特長	絶縁型		低周波型	
	小型・軽量 708の絶縁型	高感度 707の絶縁型	普及型	高感度型
形状				
型名	708IS	707IS	708LF <small>受注生産</small>	707LF <small>受注生産</small>
感度 (mV/m/s ²)	1.0 ± 15%	10 ± 15%	1.0 ± 15%	10 ± 20%
横感度 (max.)	5%以下	5%以下	5%以下	5%以下
基底ノイズ (max.)	20 μ Vrms	20 μ Vrms	20 μ Vrms	20 μ Vrms
補償温度範囲	- 20 ~ 110℃	- 20 ~ 110℃	- 20 ~ 110℃	- 20 ~ 110℃
周波数応答 (±3dB)	3 ~ 23,000Hz	3 ~ 12,000Hz	0.2 ~ 22,000Hz	0.2 ~ 8,000Hz
共振周波数	約 40kHz	約 30kHz	約 50kHz	約 20kHz
使用最大加速度 (m/s ²)	± 1,500	± 150	± 1,500	± 150
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	10,000	10,000	10,000	5,000
出力インピーダンス	約 300 Ω	約 300 Ω	約 300 Ω	約 300 Ω
グラウンド	ケースアイソレート	ケースアイソレート	ケースグラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)	別売: CL-206(B)/207(B)/200(B)
コネクタ	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)
ケース材質	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
質量	約 21g	約 49g	約 21g	約 42g
外形寸法 (mm) (コネクタ含まず)	14HEX × 30H	17HEX × 37H	14HEX × 28H	17HEX × 35H
外形寸法図 (mm)	