




## 700 シリーズ (電圧出力タイプ・プリアンプ内蔵型)

特長	3 軸型	3 軸型	3 軸型
	超低周波型・高感度型	TEDS 対応	TEDS 対応
形状			
型名	<b>710Z</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">受注生産</span>	<b>724ZT</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">受注生産</span>	<b>7240ZT</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">受注生産</span>
感度 (mV/m/s <sup>2</sup> )	300 ± 20%	10 ± 10%	1.0 ± 10%
横感度 (max.)	5%以下	5%以下	5%以下
基底ノイズ (max.)	20 μ Vrms	40 μ Vrms 以下	40 μ Vrms 以下
補償温度範囲	- 20 ~ 60℃	- 40 ~ 85℃	- 40 ~ 85℃
周波数応答 (±3dB)	0.02 ~ 200Hz	1 ~ 8,000Hz	1 ~ 8,000Hz
共振周波数	約 0.7kHz	約 35kHz	約 35kHz
使用最大加速度 (m/s <sup>2</sup> )	± 5	± 360	± 3,600
耐衝撃性 (peak) (m/s <sup>2</sup> )	500	30,000	30,000
出力インピーダンス	約 300 Ω	1k Ω以下	1k Ω以下
グラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	専用ケーブル 別売 : CL-710B / CL-710M	専用ケーブル 別売 : CL-714(B/M) CL-714EX(5/10)	専用ケーブル 別売 : CL-714(B/M) CL-714EX(5/10)
コネクタ	R04-R2F × 3 軸	DR-4S-4	DR-4S-4
ケース材質	A-5052S	チタン	チタン
質量	約 1,000g	約 11.1g	約 11.1g
外形寸法 (mm) (コネクタ含まず)	φ 90 × 100H	14.2W × 14.2H × 14.2D	14.2W × 14.2H × 14.2D
外形寸法図 (mm)	