

500/700シリーズ〔電圧出カタイプ〕

三 軸 型

					
	505	708Z	707Z	707LFZ/707LFZS	710Z
	10mV/G ±10%	10mV/G ±10%	100mV/G ±10%	100mV/G ±20% (200mV/G)	3,000mV/G ±20%
	5%	5%	5%	5%	5%
	20μVrms	20μVrms	20μVrms	20μVrms	20μVrms
	-54~120°C	-20~100°C	-20~100°C	-20~100°C	-20~80°C
	2~25,000Hz	3~10,000Hz	3~5,000Hz	0.2~5,000Hz (0.07~500Hz)	0.02~200Hz
	約45kHz	約25kHz	約10kHz	約10kHz	約0.7kHz
	±212G	±150G	±15G	±15G (±7G)	±0.5G
	10,000G	1,000G	1,000G	1,000G (500G)	50G
	約1,500Ω	約300Ω	約300Ω	約300Ω	約300Ω
	ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド
	別売	別売	別売	別売	別売
	4pin Microtech DR-4S-4	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)3個	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)3個	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)3個	防水コネクタ×3 R04-R2F
	アルミブロック	A-5052S	A-5052S	A-5052S	A-5052S
	約10g	約58g	約160g	約160g	約1,000g
	21.3W×21.3H×21.3D	39W×33H×39D	53.5W×41.3H×53.5D	53.5W×41.3H×53.5D	φ90×100H
	小型・軽量 高い共振周波数			低周波型 ()内はLFZS仕様	超低周波型
	 <p>Connector COM Z Y X O 21.3 (.84) 12.7 (.50) Microtech 21.3 (.84) 12.7 (.50) 21.3 (.84) 6.4 (.25) TYP. 12.7 (.50) 10-32 UNF-2B×5.1(0.20)</p>	 <p>2-φ4.5(貫通) Y X Z M6, P=(1深2倍) φ14 20.5 12.5 9 20 28 11 14.3(4.3)</p>	 <p>15.5 38 5 2-φ4.5(貫通) Y X Z φ18 25 11.5 11 20 M6, P=(1深2倍) ミニチュアコネクタ X, Y, Z (8分No.10-32UNF) 11.5</p>	 <p>4-φ6.5 (4等配) X Y 防水コネクタ×3 (参照R04-R2F) φ90 φ106 φ120 100 #はX軸表示</p>	