

# 500/700シリーズ〔電圧出力タイプ〕

低 周 波 型			高 感 度 型	
				
<b>708LF</b>	<b>507LF</b>	<b>707LF</b>	<b>710</b>	<b>711</b>
10mV/G ±15%	10mV/G ±5%	100mV/G ±20%	3,000mV/G ±20%	1,000mV/G ±10%
5%	5%	5%	5%	5%
20μVrms	20μVrms	20μVrms	20μVrms	20μVrms
-20~110℃	-54~120℃	-20~110℃	-20~60℃	-20~80℃
0.2~22,000Hz	0.2~12,000Hz	0.2~8,000Hz	0.02~200Hz	3~7,000Hz
約50kHz	約26kHz	約20kHz	約0.7kHz	約25kHz
±150G	±212G	±15G	±0.5G	±2.5G
1,000G	5,000G	500G	50G	500G
約300Ω	約1,500Ω	約300Ω	約300Ω	約300Ω
ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド
別売	別売	別売	別売	別売
ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)	R04-R2F	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)
SUS303	チタン	SUS303	A-5052S	SUS303
約21g	約35g	約42g	約380g	約80g
14HEX×30H	19.1HEX×32.3H	17HEX×35H	φ50×60H	19HEX×41H
			超低周波型	
				