

## 600 シリーズ (電荷出力タイプ)

特長	高温度型	防水・高温度型	衝撃型	3軸型
			小型	小型
形状				
型名	<b>621HT</b> <small>受注生産</small>	<b>620WHT</b> <small>受注生産</small>	<b>601</b>	<b>601Z</b>
感度 (pC/m/s <sup>2</sup> )	2 ± 20%	5 ± 20%	0.3 ± 20%	0.3 ± 20%
横感度 (max.)	5%	5%	5%	5%
静電容量	1,200pF ± 20%	1,000pF ± 20%	1,000pF ± 20%	1,500pF ± 20%
補償温度範囲	-20 ~ 250℃	-20 ~ 180℃	-20 ~ 80℃	-20 ~ 60℃
周波数応答 (±3dB)	fc ~ 10,000Hz	fc ~ 8,000Hz	fc ~ 30,000Hz	fc ~ 4,000Hz
共振周波数	約 45kHz	約 25kHz	約 60kHz	約 10kHz
使用最大加速度 (m/s <sup>2</sup> )	± 8,000	± 5,000	± 100,000	± 1,000
耐衝撃性 (peak) (m/s <sup>2</sup> )	40,000	10,000	200,000	2,000
グランド	ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド	ケースグランド
ケーブル	別売: CL-620B/CL-620M	ローノイズケーブル (3m直結)	ローノイズケーブル (2m付属)	別売: CL-601/602/600
コネクタ	ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ)	直結ケーブル先端 BNC	C29-103R (M3 ネジ)	C29-103R (M3 ネジ)
ケース材質	SUS303	SUS303	チタン	SUS303
質量	約 55g	約 90g	約 2.7g	約 8g
外形寸法 (mm) (コネクタ含まず)	21HEX × 15H	19HEX × 40H	9HEX × 10.5H	12.8W × 12H × 12.8D
外形寸法図 (mm)				