

600 シリーズ (電荷出力タイプ)

| 特長 | 3 軸型 | | | |
|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| | 超小型 | 超小型 | 超小型 | 超小型・防水 |
| 形状 |  |  |  | |
| 型名 | 612Z | 612ZS | 611ZS | 611ZSW |
| 感度 (pC/m/s ²) | 0.16 ± 20% | 0.16 ± 20% | 0.04 ± 20% | |
| 横感度 (max.) | 5% | 5% | 5% | |
| 静電容量 | 550pF ± 20% | 700pF ± 20% | 560pF ± 20% (ケーブル 3m 付) | 570pF ± 20% (ケーブル 3m 付) |
| 補償温度範囲 | - 20 ~ 110℃ | - 20 ~ 160℃ | - 50 ~ 160℃ | |
| 周波数応答 (±3dB) | fc ~ 20,000Hz | fc ~ 20,000Hz | fc ~ 20,000Hz | |
| 共振周波数 | 約 40kHz | 約 40kHz | 約 60kHz | |
| 使用最大加速度 (m/s ²) | ± 10,000 | ± 10,000 | ± 25,000 | |
| 耐衝撃性 (peak) (m/s ²) | 20,000 | 20,000 | 50,000 | |
| グランド | ケースグランド | ケースグランド | ケースグランド | |
| ケーブル | 別売: CL-601/602/600 | 別売: CL-601/602/600 | 3m 直出し | |
| コネクタ | C29-103R (M3 ネジ) | C29-103R (M3 ネジ) | ミニチュアコネクタ (10-32UNF ネジ) | |
| ケース材質 | チタン | チタン | チタン | |
| 質量 (コネクタ含まず) | 約 3.2g | 約 5.2g | 約 1.2g | 約 1.3g |
| 外形寸法 (mm) (コネクタ含まず) | 10.5W × 7H × 10.5D | 17W × 7H × 10D | 8W × 5.5H × 7D | 8.5W × 5.5H × 7D |
| 外形寸法図 (mm) |  |  |  | |

防水