





# 700 シリーズ (電圧出力タイプ・プリアンプ内蔵型)

防水

特長	高感度型		防水型	
	超低周波型	普及型	防水・絶縁型	設備診断用 防水絶縁型
形状				
型名	<b>710</b> <small>受注生産</small>	<b>711</b> <small>受注生産</small>	<b>708WIF</b> <small>受注生産</small>	<b>750WI</b> <small>受注生産</small>
感度 (mV/m/s <sup>2</sup> )	300 ± 20%	100 ± 10%	1.0 ± 20%	5 ± 10%
横感度 (max.)	5%以下	5%以下	5%以下	5%以下
基底ノイズ (max.)	20 μ Vrms	20 μ Vrms	20 μ Vrms	20 μ Vrms
補償温度範囲	-20 ~ 60℃	-20 ~ 80℃	-20 ~ 110℃	-20 ~ 110℃
周波数応答 (±3dB)	0.02 ~ 200Hz	3 ~ 7,000Hz	5 ~ 10,000Hz	3 ~ 8,000Hz
共振周波数	約 0.7kHz	約 25kHz	約 25kHz	約 35kHz
使用最大加速度 (m/s <sup>2</sup> )	± 5	± 22	± 1,500	± 800
耐衝撃性 (peak) (m/s <sup>2</sup> )	500	5,000	5,000	10,000
出力インピーダンス	約 300 Ω	約 300 Ω	約 300 Ω	約 100 Ω
グラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースアイソレート	ケースアイソレート
ケーブル	専用ケーブル 別売：CL-710B / CL-710M	別売： CL-206(B)/207(B)/200(B)	4m 標準実装 (受注時打合わせによる)	専用防水ケーブル 2m 付 (TNC、BNC コネクター付)
コネクター	R04-R2F	ミニチュアコネクター (10-32UNF ネジ)	R04-R2M	TNC 防水ゴムカバー付
ケース材質	A-5052S	SUS303	SUS303	SUS303
質量	約 370g	約 70g	約 150g	約 49g
外形寸法 (mm) (コネクター含まず)	φ 50 × 60H	19HEX × 41H	21HEX × 40H (フランジ 43 φ を含む)	17HEX × 37.5H
外形寸法図 (mm)	