

700 シリーズ (電圧出力タイプ・プリアンプ内蔵型)

特長	3 軸型 標準型	3 軸型 標準型
	TEDS	TEDS
形状		
型名	730ZT	731ZT
感度 (mV/m/s ²)	1.0 ± 10%	10.0 ± 10%
横感度 (max.)	5%以下	5%以下
基底ノイズ (max.)	20 μVrms 以下	40 μVrms 以下
補償温度範囲	- 50 ~ 120℃	- 50 ~ 110℃
周波数応答 (±3dB)	X,Y 軸 : 0.5Hz ~ 15,000Hz Z 軸 : 0.5Hz ~ 20,000Hz	X,Y 軸 : 0.5Hz ~ 10,000Hz Z 軸 : 0.5Hz ~ 18,000Hz
共振周波数	55kHz 以上 (Z 軸)	55kHz 以上 (Z 軸)
使用最大加速度 (m/s ²)	± 5,000	± 450
耐衝撃性 (peak) (m/s ²)	30,000 以上	30,000 以上
出力インピーダンス	100 Ω以下	500 Ω以下
グラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	専用ケーブル 付属 : CL-730B (3m, 4P-BNC) 別売 : CL-730M (3m, 4P-ミニチュア)	専用ケーブル 付属 : CL-730B (3m, 4P-BNC) 別売 : CL-730M (3m, 4P-ミニチュア)
コネクタ	CZ664	CZ664
ケース材質	チタン	チタン
質量 (コネクタ含まず)	約 4.4g	約 4.4g
外形寸法 (mm) (コネクタ含まず)	10W × 10H × 10D	10W × 10H × 10D
外形寸法図 (mm)		