



| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 型式 | 702FB/ST | 703FB/ST |
| 感度 (mV/m/s ²) | 1.0±10% | 0.2±15% |
| 横感度 (max) | 5%以下 | |
| 基底ノイズ (max) | 20 μVrms以下 | |
| 温度補償範囲 | -50°C~105°C | |
| 周波数応答 (±3dB) | 2Hz~20,000Hz | 1Hz~30,000Hz |
| 共振周波数 | 60kHz以上 | |
| 使用最大加速度 (m/s ²) | ±3,600 | ±17,000 |
| 耐衝撃性 (peak) (m/s ²) | 50,000 (702ST) 100,000 (702FB) | 50,000 |
| 出カインピーダンス | 100 Ω | |
| 内蔵プリアンプ駆動電源 | DC 15~25 V (定電流0.5 ~5mAにて駆動) | |
| グランド | ケースグランド | |
| ケーブル | Φ1.0ローノイズケーブル60cm直出し | |
| コネクタ | ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ) | |
| ケース材質 | チタン | |
| 外形寸法 | 7.9Φ×11.9H (コネクタ含まず) | |
| 質量 | 約2g | |

図中に寸法のない部分は、実物を優先します。

| | | |
|--------|----|-------------------|
| UNIT** | 型式 | 702FB/ST,703FB/ST |
| ANGLE | | |
| SCALE | | TEAC ティアック株式会社 |