

# 圧縮型

# TC-BSR(T)-G



高荷重 10 kN、20 kN、50 kN

ローコストタイプ

小型 (高さ 10 mm)

用途：既存装置の力計測

計測実験

生産ライン

### 仕様

- 許容過負荷：120% R.C.
- 定格出力：1mV/V ± 50% (10k)/1.5mV/V ± 50% (20k、50k)
- 非直線性：1% R.O. (10k、50k)/2% R.O. (20k)
- ヒステリシス：1.0% R.O.
- 繰り返し性：1.0% R.O.
- 入出力端子間抵抗：350 Ω ± 5%
- 許容印加電圧：7V
- 補償温度範囲：0 ~ 50°C
- 許容温度範囲：-10 ~ 60°C
- 零点温度影響：0.5% R.O./10°C
- 出力の温度影響：0.5% R.C./10°C
- ケーブル：Φ2、6芯シールド、3m直結、先端バラ (10k、20k)  
Φ3、6芯シールド、3m直結、先端バラ (50k)

- 本体材質：ステンレス
- 環境対応：RoHS/REACH
- TEDS対応：本体内蔵

定格容量	固有振動数 (kHz)	質量約 (g)
10kN (1.02tf)	98	21
20kN (2.04tf)		
50kN (5.1tf)	お問い合わせください	

### 外形寸法図 (単位：mm)

