

小型

TP-FR/FA/FB



■特長

- ◎超小型
- ◎スクリューレスタイプ (TP-FR)
- ◎ネジ式タイプ (TP-FA)
- ◎コネクタ接栓タイプ (TP-FB)

■仕様

許容過負荷：150%R.C.
 定格出力：約0.5mV/V(2MPa、5MPa)
 約1mV/V(10MPa、20MPa)
 非直線性：0.5%R.O.
 ヒステリシス：0.5%R.O.
 繰り返し性：0.5%R.O.
 許容印加電圧：2V
 入出力端子間抵抗：約350Ω
 絶縁抵抗：500MΩ以上(DC10V印加時)
 補償温度範囲：-10~60℃
 許容温度範囲：-10~60℃(-20~70℃:TP-FB)
 零点の温度影響：1%R.O./10℃
 出力の温度影響：1%R.O./10℃
 ケーブル：φ3、4芯シールド、10cm直結、
 先端バラ (TP-FR/TP-FA)
 コネクタ：NDIS7J (TP-FB)
 圧力導入口：φ4 (TP-FA)、φ5 (TP-FB)
 取付ネジ：R1/4 (PT1/4) …TP-FA
 G3/8 (PF3/8) …TP-FB

定格容量	固有振動数 (kHz)			
	FR	FR	FA	FB
2MPa (20.4kgf/cm ²)	89.8	8	90	160
5MPa (51kgf/cm ²)	140			
10MPa (102kgf/cm ²)	140			
20MPa (204kgf/cm ²)	199			

■外形寸法図 (単位：mm)

